



Podmínky pro balení, značení a přepravu tyčového hutního materiálu

- balení do beden – platí pro tažené materiály do průměru 15 mm včetně
- balení do svazků – od průměru 15 mm výše
 - max. hmotnost balení 2 500 kg
 - rozdíl délek tyčí v jednom svazku nesmí být větší než 1 m
 - **mezní rozměry balení:**
 - **šířka 400 mm**
 - **výška 300 mm**
 - páskování:
 - pomocí vázacího drátu, ocelové nebo vhodné vázací pásky (preferujeme ocelovou pásku)
 - páskovat 0,5 m od kraje balení, následně v max. rozteči po 1,5 metru délky svazku balení (6 metrové tyče páskovat min. 4 x)
- během přepravy musí být jednotlivá balení uložena tak, aby nedošlo k porušení požadované rovinnosti:
 - podkladové hranoly musí být shodné výšky – nejlépe průřezu 100 x 100 mm
 - tvarově neshodná balení uložit samostatně, případně nahoru
- fixace balení při přepravě (nejčastěji pomocí kurtovacích popruhů), musí být v místech podkladových hranolů, nikoliv mezi nimi
- přepravce musí zajistit vykládky balení z boku automobilu pomocí čelního VZV – nikoliv z čela automobilu
- z každé nově dodané tavby zajistí dodavatel uřezání vzorku délky 1 000 mm na jednom z konců tyče. Tento vzorek bude součástí dotyčného balení (svazku), ze kterého byl uřezán. Vzorek musí být označen shodnou etiketou jako celé balení (svazek) nebo doplňkovým značením viz popis níže.
- každé balení (svazek) bude opatřeno etiketou (specifikace níže) zavěšenou na konci každého balení (ideálně na obou koncích), která musí být bezpečně fixována k balení (nejlépe pomocí vázacího drátu k vázací pásce; přilepení etikety páskou k materiálu není dostatečné stejně jako vložení „drátového oka“ do balení), etiketa musí minimálně po dobu 2 let odolat venkovnímu prostředí (doporučujeme PVC etikety)
- etiketa dodavatele bude obsahovat následující údaje:
 - označení výrobce, dodavatele
 - jakost materiálu
 - norma materiálu
 - číslo tavby
 - číslo šarže tepelného zpracování
 - identifikační číslo používané v CZUB (naše nomenklatura)
 - rozměr materiálu
 - hmotnost balení (svazku)
- dodržení FIFO (First In First Out), dodávka buď celé tavby nebo částečné postupné dodávky jedné tavby do úplného vydodání celé tavby položky – nomenklatury
- není přípustné dodávat v jednom balení (svazku) vícero taveb
- přípustné doplňkové značení materiálu:
 - barevné značení tyčového materiálu na jednom z jeho konců (shodné konce v balení) dle standardu norem (např. ČSN, EN, DIN apod.)



- podélný či plošný potisk identifikačních údajů na materiálu
- vyražením nebo vyjiskřením identifikačních údajů na čelo materiálu



- pro případ rozporu podmínek dle tohoto dokumentu s Technickými přejímacími podmínkami, se použijí ustanovení Technických přejímacích podmínek

V Uh. Brodě
Dne: 12.10.2020